# VINITARTRE

FICHE TECHNIQUE

Puissant dégraissant, détartrant des tartres du vin
Détartrage de l'intérieur des cuves, dérougissage

## Les avantages du VINITARTRE :

| | | |
|---|---|---|
| **Sans chlore** | **Très Concentré** | **Alimentaire** |
| **Non moussant** | **Fort pouvoir solubilisant** | **1 kg de produit dissout 2.1 kg de tartre de vin** |

## COMPOSITION :

Alcalin concentré liquide, tensioactif non ionique, mouillant, dispersant.

## CARACTERISTIQUES :

Aspect : liquide légèrement ambré.
Densité : 1,50 ± 0,05.
pH pur : 14 environ.
pH à 10 g/l : 13,2 ± 0,2.

*Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.*

CENTRE TECHNIQUE D'HYGIÈNE s.a.s.
BP 147 - 26104 ROMANS cedex - FRANCE
Tél. (33) 04 75 70 71 72 - Fax (33) 04 75 71 27 59
E-mail : info@cth.fr - Site internet : www.cth.fr

# VINITARTRE

## Puissant dégraissant, détartrant des tartres du vin

**MODE D'EMPLOI :**

Pour les opérations de détartrage de tartre d'origine organique s'utilise de 5 à 10 % dans l'eau par aspersion mécanique ou circulation.
Temps de contact de 30 min à 1 heure.
1 kg de VINITARTRE dissout environ 2,1 kg de tartre de vin.
Peut être utilisé en nettoyage en série jusqu'à saturation de la solution Si pH <10, la solution perd de son efficacité.

Pour les opérations de dégraissage s'utilise de 1 à 3 % dans de l'eau à 60 °C.
Temps de contact 5 à 10 min.

Rincer abondamment à l'eau froide et potable. Vérification de l'efficacité du rinçage à l'aide de papier pH.

**DOMAINES D'UTILISATION :**

Matériel de récolte et de vinification (vendangeuses, pressoirs, cuves…).
Matériel de fabrication et de conditionnement (circuits, cuves, tanks, soutireuses…).
Nettoyage des bouteilles.
Nettoyage des sols.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Corrosif.
A utiliser avec précaution sur les métaux légers et/ou colorés (aluminium, cuivre, laiton, bronze, etc).
Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, notamment les acides.
Provoque de graves brûlures. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage lors de la préparation de la solution.
Compatible avec les cuves en ciment, inox, verre, polyester.
Incompatible avec les cuves émaillées ou céramiques époxy.

**CONDITIONNEMENT :**

30 kg.

04/02 V1

**Tél. 0810.026.000**
BP 147 – 26104 ROMANS Cedex – Fax 04.75.71.27.59 – E. mail : info@cth.fr

**18 agences – 120 techniciens**
1 réseau de professionnels pour un service de proximité